



德国曼恩 MAN TGX18.480 4X2 牵引车/Efficient Line®高效版
能效冠军 快递/快运/精密仪器/医疗运输 多面手



整车参数			
型号	TGX18.480 4x2-2 BLS / 2.71速比		
外廓尺寸 (mm)	5875 × 2500 × 3990		
轴距 (mm)	3600		
前悬/后悬 (mm)	1475 / 800		
鞍座高度 (mm)	1173		
驾驶室	平地版高顶宽驾驶室 (主副驾驶室无障碍贯通)		
发动机功率(马力/千瓦)	480/353		
车辆产地国	德国		
 			
负载能力			
前桥允许载荷(kg)	7,000	牵引车自重(kg)	约6940
后桥允许载荷(kg)	11,000	鞍座允许垂直载荷(kg)	10,570
整车允许总重(kg)	18,000	整车允许列车总重(kg)	43,000
性能			
最高车速 (电子限速器) (km/h)	100 (85)	满载爬坡能力	30%
接近角/离去角 (°)	12 / 40	最小转弯半径(m)	7
颜色			
驾驶室	白色	保险杠	白色
驾驶室配置	MAN XLX高顶宽豪华驾驶室, 双层豪华卧铺; 高端舒适性驾驶员气垫座椅, 标配驾驶员扶手; 副驾驶座椅前后可调、靠背倾斜度可调; 多处储物空间, 空调, 收音机, 天窗, 中控锁, 机械式遮阳卷帘, 左右门窗电动升降, 阅读灯, 粉尘及花粉过滤器, 电加热、电动调节后视镜, 电加热广角镜, 前下视镜等, 门延伸导流板 (覆盖上车踏板), Efficient Line® (经济高效) 原装空气动力学导流套件		
人性化配置	<ol style="list-style-type: none"> 1.更舒适卧铺休息系统标配电子控制单元, 一键操作车窗电动升降/LCD电子时钟; 2.更多充电接口, 驾驶室标配七个充电接口 (2个USB+5个点烟器接口/12V+24V), 随时随地为手机等移动设备充电; 3.更多储物空间, 全新设计卧铺储物隔断, 物品放置更整洁; 4.更温馨的灯光照明, 可调节鹅颈式照明灯, 温馨如家。 		
仪表	由防反射玻璃罩保护的 高端仪表盘带全新高清彩色显示屏 ; 数字行驶记录仪, 内置 OBD 系统, 制动气压表, 燃油表等		
发动机			
型号	MAN D26 高压共轨®直喷发动机 (标配发动机冷启动及APM压缩空气管控系统)		
排量(L)	12.4	排放标准	国5
最大功率	480 马力 (353kW) / 1900 rpm	最大扭矩(Nm/rpm)	2300/1050~1400
发动机技术	高压直喷, 单缸 4 气门, 6 缸直列涡轮增压中冷电控柴油共轨发动机, SCR后处理系统, OBD2系统, 降噪措施 (噪音低于 80 分贝), 单缸空压机和压缩空气管理系统, 火焰冷启动, 发动机排气阀辅助制动(EVB), 巡航控制系统(Cruise Control)定速巡航+MAN®限速驾驶		
技术亮点	发动机在经济转速下提供更多动力, 更强爬坡扭矩, 全新模块化设计, 维修更便利, 轻量化技术显著增加有效载货重量, 更加经济高效		
离合器	单片离合器 MFZ 430mm, 离合器电子自动控制		
变速箱	MAN TipMatic® 12 23 DD手自一体智能换挡系统, 12个前进挡。发动机最大输入扭矩2300Nm		
技术亮点	<ol style="list-style-type: none"> 1.升级最新智能换挡系统, 改进车辆起步及换挡逻辑, 换挡更快更平顺, 节油更出色; 2.全新调整变速箱PROFI旋钮开关至仪表盘上, 驾驶员视线不离开道路即可轻松抬手操作, 换挡更舒适, 驾驶更安全; 3.全新开关按钮布局, 按照功能统一分区, 避免误操作, 界面更简洁大方, 更多人性化关怀 		
前后桥			
前桥	MAN专利® VOK-07下沉桥, 抛物线形钢板弹簧, 配平衡杆 (最新轻量化技术, 结构更坚固, 有效载货量显著提升)		
后桥	MAN专利® HY-1350单级减速桥 + NOK-10悬浮桥, ECAS电控空气悬挂, 后桥X型平衡杆		
后桥速比	2.71		
轮胎			
前桥	2 × 295/80R22.5 轮胎普利司通		
第二桥	4 × 295/80R22.5 轮胎普利司通		
电气系统	发电机28V/120A/3360W, 电瓶2×12V/175Ah, 双音电喇叭及气喇叭, 驾驶室后配24V 7+4 孔挂车插座、挂车 ABS 插座, 倒车蜂鸣器, 辅助远光灯雾灯及转向灯, 机械式电源总开关, 点烟器, 驾驶室后工作平台带后照大灯, MAN TeleMatics® 曼恩车联网服务		
转向系统	液压助力, 符合人体工程学多功能方向盘, 高度、角度可调, 方向盘可锁		
制动系统	MAN BrakeMatic® 电子制动系统(主动安全+被动安全) / 防折臂制动装置 / 防抱死电控系统 (ABS) / 驱动防滑系统 (ASR) / 车辆稳定系统 (ESP) / 车辆坡道起步辅助系统 (HSA) / 前、后桥盘式制动 / 双回路气压制动 / 不含石棉制动器摩擦片 / 加热式空气干燥器 / 挂车制动装置 / 轻量化铝制储气筒, 全车制动气压12Bar(有效缩短刹车距离, 提升安全保障), 标配发动机排气阀制动(EVB)		
燃油系统	右侧680L柴油+75L尿素集成一体式铝制油箱 (减小风阻, 降低油耗), 左侧250L油箱。油箱配备滤网, 油箱盖、尿素罐盖带锁止功能。此外, 配备电加热式油、水、颗粒物分离器, 即使在低温寒冷环境, 也能为发动机提供洁净燃油 (充分燃烧, 动力更强)		
鞍座	JOST JSK 37 C鞍座, 高度185 mm, 安装板高度 40 mm, 配中央润滑系统 (自动加注黄油)		
其他配置	中文使用手册, 警示三角牌, 危险警示灯, 灭火器, 随车工具, 急救包等		

MAN | Support
TeleMatics®

- 精准节油管理, 降低油耗
- 高效车队调度及运营管理

MAN | Service
Service Contracts

- 更优维保政策
- 提升出勤率

MAN | Support
ProfiDrive®

- 高效驾驶培训
- 提高服务时效和安全标准

MAN | Finance

- 优化资金使用效率
- 降低采购门槛



MAN | Support
TeleMatics®

- 精准节油管理，降低油耗
- 高效车队调度及运营管理

MAN | Service
Service Contracts

- 更优维保政策
- 提升出勤率

MAN | Support
ProfiDrive®

- 高效驾驶培训
- 提高服务时效和安全标准

MAN | Finance

- 优化资金使用效率
- 降低采购门槛

15711471887 图片仅供参考 最终配置以合同为准，曼恩商用车贸易(中国)有限公司保有最终解释权